



# Sécurité et Design

# Diamant Luminance

Panneau en aluminium,  
couleur January 4,  
vitrage décor Mikado

## Pages 10/11

Descriptif produit

- Avantages utilisation
- Caractéristiques produit et serrure intégrée
- Habillage des portes

## Pages 38/39

Les + pro

- Plans de coupe
- Cas de pose répertoriés
- Dimensions de fabrication



# 100 % CLARTÉ

la garantie

## AVANTAGES UTILISATION

- Sécurité renforcée grâce :
  - aux 5 pènes dont 4 pènes latéraux rotatifs anti-sciage
- Résistante aux intempéries : norme AEV (le classement AEV est établi en fonction de 3 critères : perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau et résistance au vent)
- **AEV : A\*3 E\*1B V\*C3**  
(essais réalisés suivant la norme **NF EN 14351-1**).  
**Air** : A\*3. Perméabilité à l'air de la porte.  
**Eau** : E\*1B. étanchéité à l'eau de la porte.  
**Vent** : V\*C3. Résistance au vent.  
Correspond à une résistance de la porte face à des vents extrêmes (180 Km/h).
- Vitrage décoratif : 3 décors au choix en standard (voir page 11)
- Isolation phonique de 42 dB : porte équipée de 2 joints périphériques, de laine de roche (épaisseur 30 mm), et d'un isolant extrudé (15 mm).
- Isolation thermique  $U_d = 2.4W/m^2.K$ .
- Mise en œuvre sans détérioration du bâti existant (bâti rénovation). Les finitions sont intégrées dans le bâti
- Bâti bicolore : possibilité d'assortir la couleur du bâti intérieur et extérieur avec celle des panneaux sélectionnés
- Habillage acier et aluminium toutes teintes RAL
- Possibilité de réaliser une imposte (pose en tunnel)



Panneau aluminium lisse, RAL 9004, vitrage décor Bulle

## SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un tour de clé
- Bagues en Delrin permettant le guidage des pènes
- 4 paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes
- Réglage du 1/2 tour sur le bâti équipé d'un rouleau, facilitant l'ouverture et la fermeture de la porte

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Porte blindée certifiée A2P BP1 et équipée d'une serrure A2P\* 
- Double bâti à rupture de pont thermique breveté 
- Verre anti-effraction
- Porte de 72 mm d'épaisseur contre 35 à 40 mm pour une porte standard
- Structure renforcée en acier recouverte d'un habillage intérieur et extérieur
- Système anti-effraction rendant difficile l'utilisation d'un pied-de-biche
- 4 paumelles de 125 mm pour une résistance à toute épreuve
- Système anti-dégondage rendant difficile une attaque côté paumelles
- Vis, protèges gonds, pènes rotatifs et pêne 1/2 tour en inox pour une résistance maximale aux intempéries.

## SERRURE INTÉGRÉE

La porte blindée DIAMANT LUMINANCE est équipée d'une serrure multipoints de haute sécurité certifiée A2P\* (5 points de fermeture) :

- **Présence 2** : clé VIGIE MOBILE : 5 points de fermeture - sûreté intégrée

### LA CLÉ VIGIE MOBILE®, EST BREVETÉE JUSQU'EN 2027

La clé Vigie Mobile est livrée avec une carte de propriété numérotée.

Le numéro partiel qui figure sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires.

Seul Picard Serrures est habilité à le faire.



VIGIE MOBILE®



SYSTÈME AVEC MOBILES ACTIFS



# de la transparence en toute sécurité

## HABILAGE DES PORTES

VITRAGE DÉCORATIF : 3 DÉCORS AU CHOIX EN STANDARD



Décor Bulle

Décor Damier



Réglage du 1/2 tour sur le bâti



Bâti bicolore à rupture de pont thermique - RAL extérieur 3020 RAL intérieur 9016



4 Paumelles de 125 mm sur roulement à billes



Système anti-dégondage



Pêne 1/2 tour condamné à la clé - Poignée DALLAS

Panneau en acier lisse, RAL 3020, vitrage décor Mikado



Panneau en aluminium, mouluré-estampé, RAL 5018, modèle Granala



# Sécurité sur-mesure

## Diamant Sérénité

Panneau en aluminium,  
mouluré-estampé,  
RAL 9002, modèle Carra

### Pages 14/15

#### Descriptif produit

- Avantages utilisation
- Caractéristiques produit et serrure intégrée
- Habillage des portes

### Pages 40/41

#### Les + pro

- Plans de coupe
- Cas de pose répertoriés
- Dimensions de fabrication



# 100 % BIEN-ÊTRE

la garantie

## AVANTAGES UTILISATION

- Sécurité renforcée grâce aux 5 pènes dont 4 pènes latéraux rotatifs anti-sciage
- Résistante aux intempéries : norme AEV (le classement AEV est établi en fonction de 3 critères : perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau et résistance au vent)
- **AEV : A\*3 E\*1B V\*C3**  
(essais réalisés suivant la norme **NF EN 14351-1**).  
**Air** : A\*3. Perméabilité à l'air de la porte.  
**Eau** : E\*1B. étanchéité à l'eau de la porte.  
**Vent** : V\*C3. Résistance au vent.  
Correspond à une résistance de la porte face à des vents extrêmes (180 Km/h).
- Isolation phonique de 42 dB : porte équipée de 2 joints périphériques, de laine de roche (épaisseur 30 mm), et d'un isolant extrudé (15 mm).
- Isolation thermique  $U_d = 2.2W/m^2.K$ .
- Mise en œuvre sans détérioration du bâti existant (bâti rénovation). Les finitions sont intégrées dans le bâti
- Bâti bicolore : possibilité d'assortir la couleur du bâti intérieur et extérieur avec celle des panneaux sélectionnés
- Large choix d'habillages intérieurs et extérieurs pour personnaliser votre porte (voir p. 36-37)
- Possibilité de réaliser une imposte (option en bâti, pose en tunnel)



Panneau décoratif, modèle Incanto

## SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un tour de clé
- Bagues en Delrin permettant le guidage des pènes
- 4 paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes
- Réglage du 1/2 tour sur le bâti équipé d'un rouleau, facilitant l'ouverture et la fermeture de la porte

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Porte blindée certifiée A2P BP1 et équipée d'une serrure A2P\* 
- Double bâti à rupture de pont thermique breveté **NOUVEAU**
- Porte de 72 mm d'épaisseur contre 35 à 40 mm pour une porte standard
- Structure renforcée en acier recouverte d'un habillage intérieur et extérieur
- Système anti-effraction rendant difficile l'utilisation d'un pied-de-biche
- 4 paumelles de 125 mm pour une résistance à toute épreuve
- Système anti-dégondage rendant difficile une attaque côté paumelles
- Vis, protèges gonds, pènes rotatifs et pêne 1/2 tour en inox pour une résistance maximale aux intempéries.

## SERRURE INTÉGRÉE

La porte blindée DIAMANT SÉRÉNITÉ est équipée d'une serrure multipoints de haute sécurité certifiée A2P\* (5 points de fermeture) :

- **Présence 2** : clé VIGIE MOBILE : 5 points de fermeture - sûreté intégrée.

### LA CLÉ VIGIE MOBILE®, EST BREVETÉE

La clé Vigie Mobile est livrée avec une carte de propriété numérotée.

Le numéro partiel qui figure sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires.

Seul Picard Serrures est habilité à le faire.



SYSTÈME AVEC MOBILES ACTIFS



d'un design sur-mesure à toute épreuve

## HABILLAGE DES PORTES

UN LARGE CHOIX DE PANNEAUX DÉCORATIFS  
ET D'ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER  
VOTRE PORTE p. 36-37



Réglage du 1/2 tour  
sur le bâti



Pène 1/2 tour condamné  
à la clé - Poignée DALLAS



Bâti bicolore à rupture de pont  
thermique - RAL extérieur 7046  
RAL intérieur 9016 - Panneau  
extérieur RAL 7046



4 Paumelles de 125 mm  
sur roulement à billes



Système anti-dégondage



Panneau bois décor Arcano avec inserts en aluminium